

Denumire produs: Soluții de videoproiecție pentru amfiteatre și sali de conferință

Specificatii tehnice:

Videoproiector Epson EMP-1815

Tehnologie: 3LCD

Sistem de proiecție: cu MLA (x3) D5 TFT

Panou optic: optica nativa, XGA (1024x768)

Luminozitate: 3500 lumini ANSI/2700 lumini ANSI (modul luminozitate scazuta)

Contrast: 500:1

Obiectivul: Focalizare manuala și zoom manual 1,6x, F= 1.75-2.42/F= 24.0-38.2mm

Lampa: 3000 ore (2500h in modul luminozitate puternica)

Marimea ecranului (distanța de proiecție): 30 – 762,00 cm (0,8 – 14,7m)

Reproducerea culorilor: Full-Colour (16,77 milioane de culori)

Corectia trapez: Verticala - de la -45 la +45 grade; Orizontala - de la -30 la +30 grade

Reglarea geometrica automata: aproximativ 6 secunde

Conectori: Intrari - Video D-sub cu 15 pini x2, RCA x1, S-Video x1; Computer RGB x2; Audio Mini-jack stereo x2/Ieșiri: Computer D-sub cu 15-pini x1; Audio Mini-jack stereo x1, difuzoare de 5 Wati/Retea: Da

Slot pentru card: CF x1 (3.3V)

Greutatea: 3,1 kg

Alte functii: Pornire/oprire; Alimentare directa, Oprire imediata (perioada de racire), cautarea sursei de imagine, detectarea automata a RGB, reglarea multi-ecran a culorilor, funcaia de protectie a panoului de operare, 6 moduri de culori și 1 mod de mare altitudine personalizat, logo-ul utilizatorului, buton de intrerupere A/V, sistem antifurt, sistem de securitate Kensington

Limba afisajului: 20 de limbi

Functionarea in retea: Retea locala wireless (802.11a/b/g), Controlul și comanda proiecteurului prin retea, Protocolul SNMP, Fara PC, Prezentare in retea (retea și USB), Control web, Legatura PJ; Transferul sau scrierea fisierelor din retea in cardul de memorie; Legatura EMP IP (pentru Windows) - doar prin descarcare de pe Internet

Software: Monitor EMP (pentru Windows); Conexiune EMP NS (pentru Windows și Mac); EMP Slide Maker2 (pentru Windows)

Ecran de proiectie cu actionare electrica

Format: 4:3; alb mat

Proiectie din fata

Dimensiuni: 3.00m x 2.25m

Suprafata de proiectie din PVC, fara Cadmium, ignifug certificat (M1 pentru VisionWhitePro si VisionRear, M2 pentru celelalte suprafete)

Carcasa din aluminiu Heavy duty

Se livreaza standard cu sistem de derulare a suprafetei prin partea din spate a carcasei (optional se poate livra cu derulare prin partea frontala)

Accesorii furnizate: sistem universal de prindere pe perete/tavan, intrerupator comanda, manual de utilizare multilingv.

Telecomanda IR pentru ecrane motorizate

Suport de montare videoproiector in tavan SMS Projector CL V500-750 A/S

Lugime variabila min 460 – max 710

Rotatie: 360°

Inclinare: 25°

Suporta o greutate pana la max: 12kg

Kit materiale de instalare si manopera